

Apparecchio led stagno a plafone con installazione a soffitto, parete, blindosbarra e sospensione. Costruito in estrusione di polycarbonato autoestinguente V2, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, tappi di chiusura in polycarbonato con guarnizione siliconica. Diffusore in polycarbonato opale satinato estruso. Riflettore diffondente 120° in acciaio preverniciato bianco.

Led IP66 ceiling or wall mounted or suspended fixture. Extruded V2 auto-extinguishing polycarbonate body, with led support in prepainted white steel and polycarbonate caps with silicone gasket. Extruded satin opal polycarbonate diffuser. 120° diffusing reflector in white pre-painted steel.



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Class I





IP 66



IK 08



7 WARRANTY



CRI > 80
CRI > 90



L90-B10
60.000h



Mac Adams 3



RG0
RG1



Grigio
Grey

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
2110		LD	40	= 4000°K (CRI >80)	07	36	EL	= on/off
			50	= 5000°K (CRI >80) *	09	41	LD	= dali 2 / dali 2 push
			65	= 6500°K (CRI >80) *	12	42	D1	= dali 2 + em. 1h
					13	45	FC	= fila continua/continous row
					18	49	E1	= em. 1h
					19	50	E3	= em. 3h
					20	51		
					22	54		
					23	60		
					24	66		
					29	72		
					33			

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
40	4000	> 80	standard
50	5000	> 80	+1.46%
65	6500	> 80	0%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1 mm² già cablato, lunghezza 500 mm.	- 500 mm long H07RN-F 3x1 mm² neoprene cable.
- Sistema di fissaggio a plafone o sospensione a clip incluso.	- Surface or suspension clip mounting system.
- Pressacavo PG13,5.	- PG13,5 cable gland.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a plafone	Apparecchio adatto per installazione a sospensione.	Apparecchio adatto per installazione in fila continua (Opzione FC)	Apparecchio adatto per installazione a blindosbarra.
Surface mounting installation	Suspended installation.	Continuous row installation (FC option)	Busbar installation.


Mod. LD

Ottica

Diffusore in polycarbonato opale satinato estruso. Riflettore
diffondente 120° in acciaio preverniciato bianco.

Corpo

Costruito in estrusione di polycarbonato autoestinguente V2, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, tappi di chiusura in polycarbonato con guarnizione siliconica.



Body

Extruded V2 auto-extinguishing polycarbonate body, with led support in prepainted white steel and polycarbonate caps with silicone gasket.

Optic


Extruded satin opal polycarbonate diffuser. 120° diffusing reflector in white pre-painted steel.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	AxBxC (mm)
2110LD4007EL	7	4000	≥80	1002	42 x 315 x 55
2110LD4009EL	9	4000	≥80	1189	42 x 595 x 55
2110LD4012EL	12	4000	≥80	1460	42 x 595 x 55
2110LD4013EL	13	4000	≥80	1721	42 x 315 x 55
2110LD4018EL	18	4000	≥80	2728	42 x 1155 x 55
2110LD4019EL	19	4000	≥80	2378	42 x 595 x 55
2110LD4020EL	20	4000	≥80	2411	42 x 1155 x 55
2110LD4022EL	22	4000	≥80	3248	42 x 1155 x 55
2110LD4023EL	23	4000	≥80	3478	42 x 1155 x 55
2110LD4024EL	24	4000	≥80	2972	42 x 1435 x 55
2110LD4029EL	29	4000	≥80	4220	42 x 1435 x 55
2110LD4033EL	33	4000	≥80	5195	42 x 1155 x 55
2110LD4036EL	36	4000	≥80	4851	42 x 1155 x 55
2110LD4041EL	41	4000	≥80	5721	42 x 1155 x 55
2110LD4042EL	42	4000	≥80	5945	42 x 1435 x 55
2110LD4045EL	45	4000	≥80	6311	42 x 1435 x 55
2110LD4049EL	49	4000	≥80	6952	42 x 1155 x 55
2110LD4050EL	50	4000	≥80	7000	42 x 1155 x 55
2110LD4051EL	51	4000	≥80	6853	42 x 1435 x 55
2110LD4054EL	54	4000	≥80	7402	42 x 1435 x 55
2110LD4060EL	60	4000	≥80	8032	42 x 1435 x 55
2110LD4066EL	66	4000	≥80	9679	42 x 1435 x 55
2110LD4072EL	72	4000	≥80	9852	42 x 1435 x 55



INDUSTRIALI

ACCESSORI / ACCESSORIES

ACC019



ACC036



ACC172



ACC173



ACC174



ACC230



ACC231

ACC019 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi industriali DALI.
Light and motion sensor for industrial DALI fittings.

ACC036 Telecomando per sensori industriali (opzionale).
Remote control for industrial sensors (optional).

ACC172 Kit staffe di rotazione regolabili in acciaio inox.
Stainless steel adjustable rotation brackets kit.

ACC173 Kit connettori a pannello IP66 2P+E colore grigio.
IP66 2P+E panel connectors kit, gray color.

ACC174 Kit connettori a pannello IP66 4P+E colore grigio.
IP66 4P+E panel connectors kit, gray color.

ACC230 Sensore di luminosità e presenza bluetooth per apparecchi industriali DALI-CASAMBI.
Light and motion bluetooth sensor for industrial DALI-CASAMBI fittings.

ACC231 Nodo Bluetooth CASAMBI per apparecchi industriali DALI.
Bluetooth node for DALI industrial fixtures.