

STELLA

6001

Apparecchio led da incasso per qualsiasi tipo di controsoffitto. Corpo costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore bianco opaco o nero opaco, antingiallente con finitura goffrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 220-240Vac 50/60Hz in doppio isolamento. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.

Led downlight suitable for all false ceiling types. Steel sheet ring, painted with embossed matt white or matt black anti-yellowing epoxy-polyester powder, including phosphating and degreasing pre-treatment. Electronic driver 220-240V 50/60 Hz class II. Manufactured in accordance with EN / IEC 60598-1.



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES

	Classe II Class II		CRI >80 CRI >90		EN / IEC 60598-1
	Incasso Recessed		Mac Adams 3		RG0/RG1
			UGR <19		L90-B10 > 100.000 h
			IK 07		7 YEARS WARRANTY
			IP 20 IP 44		
			○ Bianco opaco / Matt white ● Nero opaco / Matt black		
			100% rigenerabile 100% regenerable		

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	○ Bianco opaco	Options	● Nero opaco
6001		12	27	= 2700°K (CRI >80)	11	30		EL	= on/off	NL	= on/off
		15	03	= 3000°K (CRI >80)	13	40		LD	= dali 2 / dali 2 push	ND	= dali 2 / dali 2 push
		18	04	= 4000°K (CRI >80)	18	55		D1	= dali 2 + em. 1h	1N	= dali 2 + em. 1h
		20	93	= 3000°K (CRI >90)	20	75		E1	= em. 1h	N1	= em. 1h
		24	94	= 4000°K (CRI >90)	26			E3	= em. 3h	N3	= em. 3h

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-9.74%
03	3000	> 80	-4.91%
04	4000	> 80	standard
93	3000	> 90	-18.15%
94	4000	> 90	-14.33%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT


- Driver 220-240VAC 50/60 Hz incluso.

- 220-240Vac 50/60 Hz electronic driver.



STELLA

mod.12



UGR<19




Ottica
Riflettore 90° in alluminio anodizzato, diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso.

Optic
90° anodized aluminium reflector, anti-glare and anti-reflection microprismatic polycarbonate diffuser.


DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	120	-	50	0,5
D2	120	-	60	0,6
D3	120	-	90	0,6



	Ø
D1	110
D2	110
D3	110



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6001120411EL	11	4000K - CRI>80	1388	126	D1	○
6001120413EL	13	4000K - CRI>80	1658	128	D1	○
6001120418EL	18	4000K - CRI>80	2342	130	D2	○
6001120420EL	20	4000K - CRI>80	2415	121	D2	○
6001120426EL	26	4000K - CRI>80	3225	124	D2	○
6001120430EL	30	4000K - CRI>80	2975	99	D2	○
6001120440EL	40	4000K - CRI>80	4692	117	D3	○

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6001120411NL	11	4000K - CRI>80	1388	126	D1	●
6001120413NL	13	4000K - CRI>80	1658	128	D1	●
6001120418NL	18	4000K - CRI>80	2342	130	D2	●
6001120420NL	20	4000K - CRI>80	2415	121	D2	●
6001120426NL	26	4000K - CRI>80	3225	124	D2	●
6001120430NL	30	4000K - CRI>80	2975	99	D2	●
6001120440NL	40	4000K - CRI>80	4692	117	D3	●

STELLA

mod.15



UGR<19



Ottica

Riflettore 90° in alluminio anodizzato, diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso.


Optic

90° anodized aluminium reflector, anti-glare and anti-reflection microprismatic polycarbonate diffuser.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D4	150	-	50	0,5
D5	150	-	60	0,6
D6	150	-	90	0,6



	Ø
D4	140
D5	140
D6	140



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6001150411EL	11	4000K - CRI>80	1388	126	D4	○
6001150413EL	13	4000K - CRI>80	1658	128	D4	○
6001150418EL	18	4000K - CRI>80	2342	130	D5	○
6001150420EL	20	4000K - CRI>80	2415	121	D5	○
6001150426EL	26	4000K - CRI>80	3225	124	D5	○
6001150430EL	30	4000K - CRI>80	2975	99	D5	○
6001150440EL	40	4000K - CRI>80	4692	117	D6	○
6001150455EL	55	4000K - CRI>80	6060	110	D6	○
6001150475EL	75	4000K - CRI>80	7851	105	D6	○

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6001150411NL	11	4000K - CRI>80	1388	126	D4	●
6001150413NL	13	4000K - CRI>80	1658	128	D4	●
6001150418NL	18	4000K - CRI>80	2342	130	D5	●
6001150420NL	20	4000K - CRI>80	2415	121	D5	●
6001150426NL	26	4000K - CRI>80	3225	124	D5	●
6001150430NL	30	4000K - CRI>80	2975	99	D5	●
6001150440NL	40	4000K - CRI>80	4692	117	D6	●
6001150455NL	55	4000K - CRI>80	6060	110	D6	●
6001150475NL	75	4000K - CRI>80	7851	105	D6	●

STELLA

mod.18



UGR<19




Ottica
Riflettore 90° in alluminio anodizzato, diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso.

Optic
90° anodized aluminium reflector, anti-glare and anti-reflection microprismatic polycarbonate diffuser.


DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D7	180	-	50	0,6
D8	180	-	60	0,7
D9	180	-	90	0,7



	Ø
D7	170
D8	170
D9	170



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6001180411EL	11	4000K - CRI>80	1388	126	D7	○
6001180413EL	13	4000K - CRI>80	1658	128	D7	○
6001180418EL	18	4000K - CRI>80	2342	130	D8	○
6001180420EL	20	4000K - CRI>80	2415	121	D8	○
6001180426EL	26	4000K - CRI>80	3225	124	D8	○
6001180430EL	30	4000K - CRI>80	2975	99	D8	○
6001180440EL	40	4000K - CRI>80	4692	117	D9	○
6001180455EL	55	4000K - CRI>80	6060	110	D9	○
6001180475EL	75	4000K - CRI>80	7851	105	D9	○

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6001180411NL	11	4000K - CRI>80	1388	126	D7	●
6001180413NL	13	4000K - CRI>80	1658	128	D7	●
6001180418NL	18	4000K - CRI>80	2342	130	D8	●
6001180420NL	20	4000K - CRI>80	2415	121	D8	●
6001180426NL	26	4000K - CRI>80	3225	124	D8	●
6001180430NL	30	4000K - CRI>80	2975	99	D8	●
6001180440NL	40	4000K - CRI>80	4692	117	D9	●
6001180455NL	55	4000K - CRI>80	6060	110	D9	●
6001180475NL	75	4000K - CRI>80	7851	105	D9	●

STELLA

mod.20



UGR<19



Ottica

Riflettore 90° in alluminio anodizzato, diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso.


Optic

90° anodized aluminium reflector, anti-glare and anti-reflection microprismatic polycarbonate diffuser.


DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D10	200	-	50	0,6
D11	200	-	60	0,7
D12	200	-	90	0,7



	Ø
D10	190
D11	190
D12	190



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF


PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6001200411EL	11	4000K - CRI>80	1388	126	D10	○
6001200413EL	13	4000K - CRI>80	1658	128	D10	○
6001200418EL	18	4000K - CRI>80	2342	130	D11	○
6001200420EL	20	4000K - CRI>80	2415	121	D11	○
6001200426EL	26	4000K - CRI>80	3225	124	D11	○
6001200430EL	30	4000K - CRI>80	2975	99	D11	○
6001200440EL	40	4000K - CRI>80	4692	117	D12	○
6001200455EL	55	4000K - CRI>80	6060	110	D12	○
6001200475EL	75	4000K - CRI>80	7851	105	D12	○

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6001200411NL	11	4000K - CRI>80	1388	126	D10	●
6001200413NL	13	4000K - CRI>80	1658	128	D10	●
6001200418NL	18	4000K - CRI>80	2342	130	D11	●
6001200420NL	20	4000K - CRI>80	2415	121	D11	●
6001200426NL	26	4000K - CRI>80	3225	124	D11	●
6001200430NL	30	4000K - CRI>80	2975	99	D11	●
6001200440NL	40	4000K - CRI>80	4692	117	D12	●
6001200455NL	55	4000K - CRI>80	6060	110	D12	●
6001200475NL	75	4000K - CRI>80	7851	105	D12	●

STELLA

mod.24



UGR<19




Ottica
Riflettore 90° in alluminio anodizzato, diffusore in policarbonato microprismatico antiabbagliamento ed antiriflesso.

Optic
90° anodized aluminium reflector, anti-glare and anti-reflection microprismatic polycarbonate diffuser.


DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORO INCASSO / HOLE

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D13	240	-	50	0,7
D14	240	-	60	0,8
D15	240	-	90	0,8



	Ø
D13	230
D14	230
D15	230




ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6001240411EL	11	4000K - CRI>80	1388	126	D13	○
6001240413EL	13	4000K - CRI>80	1658	128	D13	○
6001240418EL	18	4000K - CRI>80	2342	130	D14	○
6001240420EL	20	4000K - CRI>80	2415	121	D14	○
6001240426EL	26	4000K - CRI>80	3225	124	D14	○
6001240430EL	30	4000K - CRI>80	2975	99	D14	○
6001240440EL	40	4000K - CRI>80	4692	117	D15	○
6001240455EL	55	4000K - CRI>80	6060	110	D15	○
6001240475EL	75	4000K - CRI>80	7851	105	D15	○

Code	W tot.	°K - CRI	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension	Color
6001240411NL	11	4000K - CRI>80	1388	126	D13	●
6001240413NL	13	4000K - CRI>80	1658	128	D13	●
6001240418NL	18	4000K - CRI>80	2342	130	D14	●
6001240420NL	20	4000K - CRI>80	2415	121	D14	●
6001240426NL	26	4000K - CRI>80	3225	124	D14	●
6001240430NL	30	4000K - CRI>80	2975	99	D14	●
6001240440NL	40	4000K - CRI>80	4692	117	D15	●
6001240455NL	55	4000K - CRI>80	6060	110	D15	●
6001240475NL	75	4000K - CRI>80	7851	105	D15	●

Installazione ad incasso per controsoffitti in cartongesso Plasterboard installation



Apparecchio adatto per installazione
ad incasso per controsoffitti in
cartongesso.

Plasterboard false ceilings installation.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC017



ACC035

ACC017 Sensore di luminosità e presenza per apparecchi ad incasso DALI.
Recessed light and motion sensor for DALI fittings.

ACC035 Telecomando per sensori da ufficio (opzionale).
Remote control for office sensors (optional).