

CRIO

Apparecchio led per esterni ed interni con installazione a plafone o parete. Corpo in policarbonato autoestinguente colore bianco opaco, grigio opaco o nero opaco, guarnizione siliconica con chiusura rapida. Diffusore diffondente in policarbonato opale satinato 120° antiabbagliamento ad alto rendimento di flusso

Indoor and outdoor led fitting for ceiling or wall installation. Body in self-extinguishing matt white, matt grey or matt black polycarbonate, silicone gasket with quick closure. 120° extra-wide beam diffuser in anti-glare satin opal polycarbonate with high flux efficiency.



CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES



Class II



CE



IP 66



IK 09



7
WARRANTY



CRI
>80



L80-B50
100.000h



Mac Adams 3



RG0
RG1



Dip-switch



Bianco
White



Grigio
Grey



Nero
Black

CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options
7014		B3		27 = 2700°K (CRI >80) *		24		EL = on/off (dip-switch)
		G3		30 = 3000°K (CRI >80)				LD =dali 2 (dip-switch)
		N3		40 = 4000°K (CRI >80)				RS =radar sensor (dip-switch)
								E3 =em.3h (dip-switch)

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
27	2700	> 80	-8,09%
30	3000	> 80	-5,15%
40	4000	> 80	standard

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Driver 220-240Vac 50/60Hz.	- 220-240Vac 50/60Hz driver.
------------------------------	------------------------------

ACCESSORI / ACCESSORIES



ACC271



ACC272



ACC273

ACC271 Staffa di fissaggio a parete per installazione a 45° colore bianco.
45° installation wall bracket white color.

ACC272 Staffa di fissaggio a parete per installazione a 45° colore grigio.
45° installation wall bracket grey color.

ACC273 Staffa di fissaggio a parete per installazione a 45° colore nero.
45° installation wall bracket black color.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a parete. Wall installation.	Apparecchio adatto per installazione a soffitto. Ceiling installation.	Apparecchio adatto per installazione a parete a 45°. 45° wall installation.
--	---	--

Mod. B3

Ottica
Diffusore diffondente in policarbonato opale satinato 120° antiabbagliamento ad alto rendimento di flusso.

Corpo
Corpo in policarbonato autoestinguente colore bianco opaco, guarnizione siliconica con chiusura rapida.




Optic
120° extra-wide beam diffuser in anti-glare satin opal polycarbonate with high flux efficiency.

Body
Body in self-extinguishing matt white polycarbonate, silicone gasket with quick closure.

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)
7014B34024EL	10	4000	≥80	1262	280 x 55
	15	4000	≥80	1789	280 x 55
	18	4000	≥80	2121	280 x 55
	21	4000	≥80	2448	280 x 55
	24	4000	≥80	2768	280 x 55

Dip Switch



Mod. G3

Ottica
Diffusore diffondente in policarbonato opale satinato 120° antiabbagliamento ad alto rendimento di flusso.

Corpo
Corpo in policarbonato autoestinguente colore grigio opaco, guarnizione siliconica con chiusura rapida.




Optic
120° extra-wide beam diffuser in anti-glare satin opal polycarbonate with high flux efficiency.

Body
Body in self-extinguishing matt grey polycarbonate, silicone gasket with quick closure.

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)
7014G34024EL	10	4000	≥80	1262	280 x 55
	15	4000	≥80	1789	280 x 55
	18	4000	≥80	2121	280 x 55
	21	4000	≥80	2448	280 x 55
	24	4000	≥80	2768	280 x 55

Dip Switch



Mod. G3

Ottica
Diffusore diffondente in policarbonato opale satinato 120° antiabbagliamento ad alto rendimento di flusso.

Corpo
Corpo in policarbonato autoestinguente colore grigio opaco, guarnizione siliconica con chiusura rapida.

Optic
120° extra-wide beam diffuser in anti-glare satin opal polycarbonate with high flux efficiency.

Body
Body in self-extinguishing matt grey polycarbonate, silicone gasket with quick closure.

ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	ØxH (mm)
7014G34024EL	10	4000	≥80	1262	280 x 55
	15	4000	≥80	1789	280 x 55
	18	4000	≥80	2121	280 x 55
	21	4000	≥80	2448	280 x 55
	24	4000	≥80	2768	280 x 55

Dip Switch

