

POLAR 4

Proiettore led per interni ed esterni. Installabile a terra, a parete, su palo o a plafone. Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliestere anticorrosione colore bianco, silver, antracite o Corten. Vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone. Riflettore simmetrico 90°, concentrante 29°, asimmetrico 45° e 65°

Indoor and outdoor led floodlight. Can be installed on the floor, wall, pole or ceiling. Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, white, silver, anthracite or Corten color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket. Reflector symmetric 90°, concentrating 29°, asymmetric 45° and 65°

CARATTERISTICHE / MAIN FEATURES









CODIFICA CODICE / CODING

Art.	+	Mod.	+	°K (CRI)	+	W. tot.	+	Options	○ Silver	Options	● Antracite
7029		PR	2	= ambra (CRI >80) *		200		GL	= on/off	EL	= on/off
		CR	3	= 3000°K (CRI >80)		220		GD	= dali 2	LD	= dali 2
		AR	4	= 4000°K (CRI >80)		240		GA	= vetro acidato / acid-etched glass *	VA	= vetro acidato / acid-etched glass *
		RR	5	= 5000°K (CRI >80) *		280					
						300					

* disponibilità su richiesta / * available on request

Δ LUMEN

	°K	CRI	% Lm
2	ambra	> 80	-19.85%
3	3000	> 80	-5.28%
4	4000	> 80	standard
5	5000	> 80	+0.90%

DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² già cablato lunghezza 1000 mm.	- 1000 mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable.
- Surge Protection da 10kV incluso.	- 10kV Surge Protection.
- Pressacavo con valvola anticondensa integrata.	- Cable gland with integrated anti-condensation valve.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Apparecchio adatto per installazione a terra. Ground installation.	Apparecchio adatto per installazione a parete. Wall installation.	Apparecchio adatto per installazione su palo Ø60 mm. (ACC215-ACC219) Top pole installation Ø60 mm. (ACC215-ACC219)	Apparecchio adatto per installazione a plafone. Ceiling installation.
---	--	---	--


Mod. PR

Ottica
Riflettore simmetrico 90° in alluminio satinato.

Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver o antracite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone.


Optic
90° wide beam matt satin aluminium reflector.

Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver or anthracite color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7029PR4200GL	200	4000	≥80	34281	325 x 70 x 500
7029PR4220GL	220	4000	≥80	36361	325 x 70 x 500
7029PR4240GL	240	4000	≥80	38320	325 x 70 x 500
7029PR4280GL	280	4000	≥80	45053	325 x 70 x 500
7029PR4300GL	300	4000	≥80	48371	325 x 70 x 500




Mod. CR

Ottica
Riflettore concentrante 29° in alluminio satinato.

Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver o antracite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone.


Optic
29° narrow beam matt satin aluminium reflector.

Body
Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver or anthracite color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7029CR4200GL	200	4000	≥80	31924	325 x 70 x 500
7029CR4220GL	220	4000	≥80	35016	325 x 70 x 500
7029CR4240GL	240	4000	≥80	36903	325 x 70 x 500
7029CR4280GL	280	4000	≥80	43386	325 x 70 x 500
7029CR4300GL	300	4000	≥80	46581	325 x 70 x 500



Mod. AR



Ottica
Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato.

Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver o antracite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone.

Optic
45° asymmetric beam matt satin aluminium reflector.


Body

Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver or anthracite color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7029AR4200GL	200	4000	≥80	31383	325 x 70 x 500
7029AR4220GL	220	4000	≥80	34422	325 x 70 x 500
7029AR4240GL	240	4000	≥80	36277	325 x 70 x 500
7029AR4280GL	280	4000	≥80	42651	325 x 70 x 500
7029AR4300GL	300	4000	≥80	45792	325 x 70 x 500



Mod. RR



Ottica
Riflettore asimmetrico 65° in alluminio satinato.

Corpo
Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver o antracite, vetro temperato trasparente spessore 4 mm, guarnizione in silicone.

Optic
65° asymmetric beam matt satin aluminium reflector.


Body

Die cast aluminium body, coated with polyester anticorrosion powder, silver or anthracite color. 4 mm thick tempered transparent glass, silicon gasket.



ESEMPIO CODIFICA CODICE 4000K - CRI>80 - ON/OFF
E.G. ARTICLE REFERENCE 4000K - CRI>80 - ON/OFF

Code	W	°K	CRI	Lm OUTPUT	LxPxH (mm)
7029RR4200GL	200	4000	≥80	29940	325 x 70 x 500
7029RR4220GL	220	4000	≥80	32840	325 x 70 x 500
7029RR4240GL	240	4000	≥80	34609	325 x 70 x 500
7029RR4280GL	280	4000	≥80	40690	325 x 70 x 500
7029RR4300GL	300	4000	≥80	43686	325 x 70 x 500





ACC069



ACC071



ACC141



ACC161



ACC215



ACC219

ACC069 Connettore stagno IP66 per connessione 2P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 2P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC071 Connettore stagno IP66 per connessione 4P+E (16A - 400V). Colore nero.
IP66 waterproof connector, 4P + E (16A - 400V). Color: black.

ACC141 Griglia di protezione 430 x 320 mm in acciaio cromato.
430 x 320 mm chromed steel protection grid.

ACC161 Staffa con trattamento marino resistente alle nebbie saline.
Bracket with marine treatment resistant to salt fog.

ACC215 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore silver.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Silver color.

ACC219 Attacco testa palo, testa palo doppio, mezzo palo e mezzo palo doppio per proiettori colore antracite.
Floodlights pole bracket. Installation: top-pole, double top-pole, half pole and dable half-pole. Anthracite color.